

SMS
WEB SERVICES



Introdução

Esta documentação descreve o serviço RESTFul disponível para envio de SMS em formato JSON para processamento automatizado via API 55PBX.

Especificação Técnica

O serviço será disponibilizado através de um API Web RESTFul com envio e retorno de dados no padrão JSON. Para uso do serviço é necessário ter habilitado uma chave de acesso única a ser informado no cabeçalho da requisição. Toda chamada deverá conter esta chave para identificação e o código de cliente informado na configuração do serviço.

URL do serviço

<https://ws.55pbx.com:20500/api/new/sms>

Headers → Cabeçalho das requisições:

No painel de administrador na área de configurações o usuário deve habilitar a integração e informar os dados do web service, quais serão utilizados no momento da consulta.

Campo	Descrição
Nome	Identificação da key
Chave (key)	Key de validação gerado automaticamente

Body → Objeto de envio de parâmetros:

Este objeto representa os parâmetros a serem enviados para que o envio do SMS seja completado com sucesso.

Propriedade	Tipo	Descrição
numbers_destinations	String	É um Array de objetos number:number Números para envio de SMS no formato DDD+ <u>Numero</u> .
Message	String	Mensagem a ser enviada no SMS

Exemplo:**POST:** https://ws.55pbx.com:20500/api/new/sms**Headers = {**

key: "8dbdsa9fab-e8b4-4e586-bf10-dfac9c1be210a_20r126"

}

body = {

"numbers_destinations":[

{

"number":11987468224

}

],

"message":"mensagem"

}

Resposta Sucesso SMS Enviado:

{

"phones_delivered": [

{

"send": "Inserido",

"response": "Envio inserido para processamento",

"number": "+5511987468224",

"protocol": "17616171165e9a124d46298506788465"

}

],

"phones_undelivered": []

}

Resposta erro SMS inválido:

código: 4xx-5xx

body: {

transaction_id: log.transaction_id,

error: ex.message

}